

ecoton®

17,5 AKU 1,2 broušená 817



BROUŠNÝ CIHLOVÝ AKUSTICKÝ BLOK
PRO NOSNÉ A VNITŘNÍ ZDIVO SE STYKOVÝMI
SPÁRAMI A OZUBENÍM PERO+DRÁŽKA

Technické údaje cihlového bloku:

Rozměry	délka:	372 mm
	šířka:	175 mm
	výška:	249 mm
Skupina zdicích prvků		2
Objemová hmotnost prvku		1100 kg/m ³
Hmotnost		cca 17,00 kg/ks
Pevnost v tlaku	kategorie:	I
	třída pevnosti:	P15
Rozměrová stabilita		NPD
Obsah aktivních rozpustných solí		třída S0
Reakce na oheň		A1
Nasákavost		NPD
Mrazuvzdornost		F0

* NPD = není stanoven žádný požadavek

Technické údaje zdiva:

Tloušťka	175 mm
Spotřeba cihel	10,7 ks/m ²
	61,0 ks/m ³

Zvuková izolace zdiva:

Zvuková izolace zdiva R _w *	51 dB*
--	--------

* hodnota stanovena výpočtem, včetně vápenocementových omítek 2 x 15 mm (1 600 kg / m³).

Tepelná ochrana*:

Početní hodnota tepelné vodivosti Lambda R	0,50 W/mK
--	-----------

* stanoveno výpočtem podle ČSN 73 0540-1 až 4 s VPC vnější a vnitřní omítkou tl. 20 mm

Požární odolnost*:

Požárně dělicí stěna s oboustrannou omítkou	F 180 A nehořlavé
---	-------------------

* podle DIN EN 13501-1

Dodávka*:

Počet cihel	48 ks/pal
Hmotnost palety	cca 826,00 kg

* cihly ECOTON 17,5 AKU 1,2 broušená jsou dodávány zafóliované na vratných paletách o rozměru 0,96 x 0,72 m

Změny technických údajů vyhrazeny.

Distributor pro ČR a SR:

Readymat Obchodní s.r.o.

Sv. Čecha 3844/22, 695 01 Hodonín

email: cihly@readymat.cz

 **readymat**